



DM3 PSR - MONOFASE INDUSTRIALE



CEMENTIFICI



EDILIZIA E COSTRUZIONI



SABBIATURE



TRATTAMENTO SUPERFICI



Sistema up e down per Trasporto



- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Separatore integrato
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Sistema di insaccamento per smaltimento in sicurezza di polveri nocive
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione
- ✓ Altezza riducibile per facilitare il trasporto sui mezzi
- ✓ Facile da movimentare



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1-
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH ₂ O	2500
Portata d'aria massima	m ³ /h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm ² -mm	30.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Endless Bag
Unità ciclonica	Integrata



INGOMBRI

Dimensioni	cm	123x66x162h
Peso	kg	105



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Endless Bag da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco è piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.



Via Pescara (zona Comm.le, 18
66041 ATESSA (CH) ITALY



T +39 351 5217778



ompcleaningsrl@gmail.com



WWW.OMPCLEANING.IT

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

IDROPULITRICI - LAVAPAVIMENTI - SPAZZATRICI
ASPIRATORI - COMPRESSORI - DETERGENTI